

ÇUVAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **Kumaş Cinsi:** Amerikan Bezi / Kaput Bezi olmalıdır.
2. **Dokuma Yapısı:** %100 pamuk ipliğinden, 1/1 bezayağı dokuma tipinde imal edilmiş olmalıdır.
3. **Renk:** Naturel krem renkte veya beyaz olmalıdır.
4. **Dikiş Özellikleri ve Sıklığı:**
 - Çuval kenarları zincir dikiş ve overlok dikiş ile birleştirilmiş olmalıdır.
 - Dikiş adım sıklığı **1 cm'de en az 3,5 adımı (1 inçte/2,54 cm'de en az 9 dikiş adımı)** sağlamalıdır. Dikişler düzgün, kesintisiz ve hat boyunca eşit aralıklı olmalıdır.
5. **Dayanıklılık:** Çuvallar yüksek taşıma yüküne dayanıklı olmalı; kullanım, taşıma ve istifleme esnasında dikiş yerlerinden patlama, açılma veya kumaşta yırtılma yaşanmamalıdır.
6. **Ebatlar:** Çuval boyutları **85 × 100 cm** ebatlarında olmalıdır (İmalat toleransı en fazla $\pm\%10$ 'dur).
7. **Dikiş İpliği:** Dikişlerde en az **1 mm eninde**, yüksek kopma mukavemetine sahip, beyaz veya krem renkte dayanıklı **%100 polyester dikiş ipliği** kullanılmalıdır.
8. **Teslimat Biçimi:** Çuvallar firma tarafından dikiş ve kenar temizlikleri eksiksiz tamamlanmış, kullanıma hazır dikili halde teslim edilecektir.

Elif ERGİNE
Muhasebe